TECHNISCHES DATENBLATT

Kühlwasser-Rückkühler
Typ Chilly 25-M

Es ist darauf zu achten dass der Glykol Antail im Wasser nicht unter 30% sinkt!

1. Allgemeine technische Daten

Kältemittel:		R404A	
Betriebspunkte, bezogen auf:			
Umgebungstemperatur:	°C	32	
Mediumvorlauftemperatur:	°C	-10 0 15	
Kälteleistung:	W	800 1400 2200	
Umgebungstemperatur min:	°C	10	
Umgebungstemperatur max:	°C	42	
Mediumvorlauftemperatur min:	°C	-10	
Mediumvorlauftemperatur max:	°C	15	
Verdampfermaterial:		Kupfer	
Temperaturregelung:		elektronisch, absolutgeführt	
Temperaturanzeige:		digital	
Steuerspannung:		230V AC	
Anschlußspannung:		1/N/PE/50Hz 230V +-10%	
Aufnahmeleistung der Anlage:	kW		max: 2.1
Stromaufnahme der Anlage:	A		max: 10.3
max. Vorsicherung:	A	16.00	
Schalldruckpegel in 1m Entfernung:	dB(A)	67.00	
Lackierung Anlage:			

2. Verflüssiger:

luftgekühlt, axial

Luftleistung:	m³/h	1290.00	
Anzahl der Lüfter:	Stück	1	
Nennleistung je Lüfter:	kW	0.07	
Nennstrom je Lüfter:	A	0.32	

3. Kompressor:

Hubkolben

Anzahl:	Stück	1	
Einschaltart:		direkt	
Kompressornennleistung:	kW		max: 1.40
Kompressornennstrom:	A		max: 6.20

4. Pumpe:

Erste Pumpe:	Horizontale Kreiselpumpe
Pumpentyp:	Y 2051.0263