Fiche technique

Désignation

Hydroxyde de calcium, Ca(OH)₂ (E 526)

Chaux éteinte

Date limite de conservation 12 mois

A conserver au sec

Adapté à la fabrication de denrées alimentaires et à l'épuration d'eau potable

Producteur

Ca(OU)	97.8 %
, ,	
	74.5 %
	0.45 %
	0.01 %
	0.01 %
SiO ₂	0.01 %
SO_3	0.01 %
Perte au feu	24.7 %
H ₂ O _{libre}	0.31 %
	23.8 %
CO ₂	0.56 %
Densité apparente (EN 459-2)	0.46 g/cm ³
Analyse au tamis (EN 459-2) résidus	
Tamis 0,20 mm	0.0 %
Tamis 0.09 mm	1.63 %
Blancheur (Spectro Color, R _y)	97.0 %
en vrac	
en sacs de 2	25 kg
	de 800 et 1000 kg
	Perte au feu H ₂ O _{libre} H ₂ O _{liée} CO ₂ Densité apparente (EN 459-2) Analyse au tamis (EN 459-2) résidus Tamis 0.20 mm Tamis 0.09 mm Blancheur (Spectro Color, R _y) en vrac en sacs de 2

Remarques

correspond aux normes EN 459-1 CL 90-S.

Pour une manipulation sûre de ce produit, veuillez vous en remettre à la fiche de sécurité.

Les données de la fiche technique, obtenues après maints contrôles, sont des moyennes sans valeur juridique.

Notre système de management est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 22000/FSSC 22000.

KFN-0206-01 Editeur Oliver Rohner/M Date d'émission 01.11.2022 Version 2.16